

Siirreltävien työtelineiden putoamissuojausta parannetaan 1,5–2,0 metrin työskentelykorkeudella

Skanska on kiristänyt siirreltävien työtelineiden suojausvaatimuksia 1,5–2,0 metrin työskentelykorkeudella. Suojakaide, vähintään yläjohde, on asennettava siirreltävään telineeseen jo 1,5 metrin korkeudelta alkaen. Muuten putoamissuojausvaatimukset eivät muuttuneet.

Telineitä koskevat turvallisuusvaatimusten tarkennukset on myös viety Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote- ja logistiikkavaatimukset aliurakassa -sopimusliitteeseen 1.6.2023. Tämän ja muut Skanskan sopimusasiakirjat ja ohjeistukset löydät Skanskan [Sopimusasiakirjat ja ohjeistukset -sivulta](#).

Paremmen putoamissuojauksen vaatimus on voimassa kaikissa 1.6.2023 päivityksen jälkeen tehdyissä aliurakkasopimuksissa. Kaikkien toimijoiden osalta muutos otetaan käyttöön työmaillamme 1.1.2024 alkaen, vaikkei vaatimusta sopimuksissa olisi.

Turvallisuussäännön muuttaminen on mahdollista kesken urakan ja työmaan, sillä päätoteuttajan roolissa Skanskan vastuulla on määritellä työmaan turvallisuussäännöt. Muutos on syytä huomioida siirreltäviä telineitä käytettäessä pikimmiten. Töihin tulee valita joko nostin tai telinemalli, johon kaiteen saa asennettua jo 1,5 metristä alkaen.

Urakoitsijoita kannustetaan keskustelemaan turvallisuuden parantamisen muutoksista työtapojen tai kaluston osalta työmaajohdon kanssa. Myös [Skanska Rentalin asiantuntijat](#) ovat apuna muutoksessa. Siirreltävien telineiden kaikki turvallisuusvaatimukset löytyvät [Skanska-pakasta](#).